

**Mida**

FOAM 175 XK

Detergente espumante de baja alcalinidad

DESCRIPCIÓN Y APLICACIONES

Mida FOAM 175 XK es un detergente espumante de baja alcalinidad, para uso diario en áreas de procesamiento de alimentos, tanto en aplicación manual como por proyección de espuma.

Mida FOAM 175 XK es eficaz para la emulsión de grasas y eliminación de residuos en general en la industria alimentaria.

Mida FOAM 175 XK es un detergente no siliconado que es compatible con superficies metálicas blandas como el aluminio.

Este producto se ha comercializado anteriormente con el nombre Betelene F4, sin cambios en su composición o propiedades.

INSTRUCCIONES DE USO

Mida FOAM 175 XK se utiliza en concentraciones alrededor del 1% (p/p) a temperatura ambiente o superior, dependiendo del grado y tipo de suciedad a eliminar y de la dureza del agua.

Adecuado para aplicaciones manuales, por inmersión o con equipos generadores de espuma.

Aclarar a fondo después de su uso y asegurarse de que se eliminan todos los residuos del producto y las partículas de suciedad.

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Componentes	Hidróxido sódico, tensioactivos aniónicos y no iónicos, secuestrantes.
Aspecto visual	Líquido transparente
Color	Incoloro
Olor	Característico del producto
pH (100%)	± 12,20
Densidad relativa (a 20°C)	± 1,02 g/ml

Los valores indicados en la tabla no constituyen especificaciones técnicas.

COMPATIBILIDAD CON MATERIALES

Mida FOAM 175 XK, cuando se aplica según las instrucciones de uso, es compatible con materiales comúnmente empleados en la industria alimentaria, con excepción de aleaciones ligeras y metales blandos como el aluminio. En caso de duda, se recomienda realizar una prueba de compatibilidad con una muestra del material.

MEDIO AMBIENTE

Mida FOAM 175 XK cumple con la Directiva Europea EU648/2004 sobre la biodegradabilidad de los tensoactivos.

SEGURIDAD

Mida FOAM 175 XK, en su forma concentrada, está clasificado como corrosivo.

Clasificación de peligrosidad (CLP):	H315 - Provoca irritación cutánea
	H318 - Provoca lesiones oculares graves

Lea con atención la ficha de seguridad del producto y siga las recomendaciones para el manejo y uso del producto.

ESTABILIDAD Y ALMACENAMIENTO

Almacene el producto en su envase original a temperaturas entre 0 °C y 35 °C, evitando posibles fugas del producto y su exposición al sol. El tiempo de vida útil del producto, cuando se encuentra almacenado según las recomendaciones, es de al menos 2 años.

Para recomendaciones más detalladas, consulte la sección 7 de la ficha de seguridad del producto.

FORMATOS

Garrafa 4x5 kg
Garrafa 22 kg
Contenedor 1000 kg