

TRESYNOL FACTORY

DESENGRASANTE PARA MÁQUINAS

IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO.

Uso: Limpieza y desengrasante de suelos mediante máquina.

Presentación: Envases de polietileno de 5 y 10 litros

COMPOSICIÓN.

Agua, fosfatos, tensioactivos no iónicos, secuestrantes, alcalis, glicoles, colorante y conservante.

PROPIEDADES

Producto desengrasante especialmente formulado para eliminar la suciedad de tipo graso. Presenta en su composición tensioactivos de baja espuma que lo hacen especialmente idóneo para ser utilizado mediante máquinas de inyección-extracción.

APLICACIONES

Usar como desengrasante para máquinas automáticas.

MODO DE EMPLEO

La dosificación del producto varia en función del estado de la superficie sobre que se vaya a utilizar, a modo orientativo se recomienda realizar diluciones en agua que oscilen entre 1:3 y 1:20.

PRECAUCIONES.

Manténgase fuera del alcance de los niños. No ingerir.

Ficha de datos de seguridad a disposición del usuario profesional que la solicite.

Aspecto	Líquido transparente no viscoso de color amarillo
Olor	Característico
pH	10.5 ± 1
Densidad (grs/ml)	≈ 1.00 ± 0.05
Solubilidad	Soluble en agua

Restringido a uso profesional.

